TAMICES

Los tamices ENDECOTTS son fabricados y certificados en producción standard, especialmente examinados para el aseguramiento de las especificaciones, cuentan con un número de serie y su documentación rastreable hasta NIST, en esta se detallan las aperturas, los diámetros de los alambres de la malla, para asegurarse de la certificación y recertificación. El fin principal del análisis por tamizado es calcular el área específica y el número de partículas que una cantidad de partículas del mismo tamaño ocupan. Para realizar el análisis por tamizado, los tamices se colocan apilados uno sobre otro, el tamiz con abertura mayor arriba y progresivamente disminuyendo su tamaño, hasta llegar al tamiz inferior de menor abertura y bajo el cual se coloca un tamiz recipiente llamado colector.

ART No.	CON CERTIFICADO INDIVIDUAL
SERIE-AC-AG	Serie de tamices "Endecotts", standard ASTM C33 para agregados, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2- 1/2", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.
SERIE-AC-COM	Serie de tamices "Endecotts", completa para suelos y agregados, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2- 1/2", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 10, No. 16, No. 20, No. 30, No. 40, No. 50, No. 60, No. 80, No. 100, No. 140, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.
SERIE-AC-SU2	Serie de tamices "Endecotts", alternativa ASTM D422 para suelos, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 1-1/2", 3/4", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.
SERIE-AC-SU1	Serie de tamices "Endecotts", standard ASTM D422 para suelos, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 3/8", No. 4, No. 10, No. 20, No. 40, No. 60, No. 140, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.
8-00.010	**JUEGO DE TAPA Y FONDO PARA TAMIZ DE ACERO 8" DE DIAMETRO**

TAMICES

Con Certificado Individual

Tamiz certificado con marco de acero inoxidable de 8" de diametro por 2" de altura, con malla astm e11 de acero inoxidable

ART No.		
TAM-AC83"	- No 3"	75,00mm
TAM-AC82-1/2"	- No 2-1/2"	63,00mm
TAM-AC8-2"	- No 2"	50,00 mm
TAM-AC81-1/2"	- No 1-1/2"	37,50mm
TAM-AC8-1"	- No 1"	25,00 mm
TAM-AC8-3/4"	- No 3/4"	19,00mm
TAM-AC8-1/2"	- 1/2"	12,50mm
TAM-AC8-3/8"	- 3/8"	89,50 mm
TAM-AC8-1/4"	- 1/4".	6,30 mm
TAM-AC8-4	- No 4	4,75 mm
TAM-AC8-5	- No 5	4,00 mm
TAM-AC8-6	- No 6	3,35 mm
TAM-AC8-8	- No 8	2,36 mm
TAM-AC8-10	- No 10	2,00 mm
TAM-AC8-12	- No 12	1,70 mm
TAM-AC8-14	- No 14	1,40 mm
TAM-AC8-16	- No 16	1,18 mm
TAM-AC8-18	- No 18	1,00 mm
TAM-AC8-20	- No 20	0,850 mm
TAM-AC8-25	- No 25	0,710 mm
TAM-AC8-30	- No 30	0,600 mm
TAM-AC8-35	- No 35	0,500 mm
TAM-AC8-40	- No 40	0,425 mm
TAM-AC8-45	- No 45	0,355 mm
TAM-AC8-50	- No 50	0,300 mm
TAM-AC8-60	- No 60	0,250 mm
TAM-AC8-70	- No 70	0,212 mm
TAM-AC8-80	- No 80	0,180 mm
TAM-AC8-100	- No 100	0,150 mm
TAM-AC8-120	- No 120	0, 125 mm
TAM-AC8-140	- No 140	0,106 mm
TAM-AC8-170	- No 170	0,090 mm
TAM-AC8-200	- No 200	0,075 mm
TAM-AC8-230	- No 230	0,063 mm
TAM-AC8-270	- No 270	0,053 mm
TAM-AC8-325	- No 325	0,045 mm
TAM-AC8-400	- No 400	0,038 mm
TAM-AC8-500	- No 500	0,025mm
TAM-AC8-635	- No 635	0,020mm